



**EQUIPO DE MOLDEO POR EXTRUSION SOPLADO**  
**Modelo SAB-15/1E 65/25-CA CM30**

<b>Extrusora</b>		<b>EX65/25CA</b>
Diámetro del husillo	mm	65
Relación L/D del husillo		25
Potencia del motor	kW	45
Velocidad máxima del husillo	min-1	80
Zonas de calefacción	nº	3
Potencia calefacción	kW	12
Zonas de refrigeración	nº	3
Cambiador de filtros		<b>MANUAL CON PALANCA</b>
Zonas calefacción cambiador	nº	2
Potencia calefacción cambiador	kW	4,2
Plastificación PEHD	kG/h	80
<b>Cabezal</b>		<b>C1</b>
Continuo salidas	nº	1
Zonas de calefacción	nº	3
Potencia de calefacción	kW	4
Capacidad máx. del envase	litros	6
<b>Prensa</b>		<b>15</b>
Fuerza de cierre	kN	150
Carrera de apertura	mm	2 x 225
Espesor mínimo del molde	mm	150
Distancia máxima entre platos	mm	600
Carrera desplaz. Prensa	mm	385
Dimensiones máximas molde (HxV)	mm	390 x 335
Dimensiones platos portamolde(HxV)	mm	390 x 335
<b>Control</b>		<b>CM30</b>
Programas de trabajo		<b>Manual a pulsadores, semiautomático y automático total</b>
Calefacción		<b>Control de la calefacción integrado en el propio equipo</b>
Párison		<b>Hidráulico</b>
<b>Generales</b>		
		<b>Corte incandescente del párison</b>
		<b>Grupo accionamiento desbarbador</b>
		<b>Grupo soplador</b>
<b>Opcionales</b>		
		<b>Cinta salida rebabas</b>
		<b>Grupo verificación estanqueidad</b>

**LOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS SIN PREVIO AVISO**

**MATEU Y SOLÉ, S.A.**

Potosí 7 bis, interior 08030 BARCELONA

Teléfono 932745500 - Fax 933455604 - [www.mateusole.com](http://www.mateusole.com)

