

# Molinos Serie PM. A pie de máquina

## Modelo 15/21 M2,6

### CARACTERÍSTICAS

Molino compacto especialmente diseñado para recuperación de coladas de todo tipo de termoplásticos a pie de máquina.

Motor de acción directa, mínimo mantenimiento.

Al abrir el molino para su limpieza y mantenimiento el rotor se bloquea automáticamente pudiendo desbloquearlo según necesidad evitando así giros de forma involuntaria.



### DESCRIPCIÓN

- Fácil de limpiar.
- Bloqueo rotor para limpieza y mantenimiento.
- Contra cuchillas graduables.
- La forma del rotor y del tamiz aseguran un granulado regular.
- Alimentación manual.
- Seguridad electromecánicas.
- Acceso rápido al cambio de cuchillas y del tamiz.
- Caja de mando incorporada al molino.
- Paro total de emergencia.
- Motor protegido por réle térmico.

### OPCIONAL

- Insonorizado empleando los mas modernos materiales cumpliendo normativa.
- Transporte neumático o mecánico del material recuperado.
- Entrada material especiales.
- Tamices especiales.
- Bancadas especiales a medida según requerimiento.

### DATOS TÉCNICOS

### 15/21 PM

Capacidad de admisión (mm)	150 x 210
Ø Corte (mm)	166
Potencia de motor (CV)	2,6
Potencia de motor (kW)	1,9
nº Cuchillas rotor	3
nº Cuchillas graduables	2
Ø Taladros tamiz (mm)	6
Producción (según material) (Kg/h)	40 - 60
Peso aprox. (Kg)	105
Peso aprox. insonorizado (Kg)	135
Medidas aprox. (mm)	690 x 545 x 1295