


Designation	Désignation	Designación
Clamping Unit	Unité de Fermeture	Unidad de Cierre
Clamping Force kN (Tn)	Force de Fermeture kN (Tn)	Fuerza de Cierre kN (Tm)
Max. Opening Stroke	Course Maximum d'Ouverture	Carrera Máxima de Apertura mm
Adjust. Mould Thickness from...to...	Epaisseur Moule Réglable de...a...	Espesor del Molde Ajustable de... a... mm
H x V Platen Dimensions	Dimension des Plateaux H x V	Dimensiones de los Platos H x V mm
Space between Columns H x V	Passage entre Colonnes H x V	Paso entre columnas H x V mm
Max. Distance between Platens	Distance max. entre les Plateaux	Distancia Máxima entre Platos mm
Column Diameter	Diamètre des Colonnes	Diámetro de las Columnas mm
Max. Ejection Force	Force Maximum d'Éjection	Fuerza Máxima de Expulsión kN
Max. Ejection Stroke	Course Maximum d'Éjection	Carrera Máxima de Expulsión mm
Injection Unit	Unité d'Injection	Unidad de Inyección
Screw Diameter	Diamètre de Vis	Diámetro del Husillo mm
L/D Screw Ratio	Rapport L/D de la Vis	Relación L/D del Husillo
Max Injection Pressure	Pression Maximum d'Injection	Presión Máxima de Inyección bar
Theoretical Injection Volume	Volume Théorique d'Injection	Volumen Teórico de Inyección cm³
(PS) Max. Injection Weight	Poids Maximum Injectable (PS)	Peso Máximo de Inyección (PS) g
Injection Flow	Débit d'Injection	Caudal de Inyección cm³/s
Plasticising Capacity	Débit Maximum de Plastification	Capacidad de Plastificación g/s
Adjustable Screw Speed	Vitesse de Rotation Régl. de la Vis	Velocidad Regulable del Husillo min-1
Screw Turning Torque	Couple d'Entraînement de la Vis	Par de Giro del Husillo Nm
Heating Zones	Zones de Chauffe	Zonas de Calefacción nº
Heating Power	Puissance de Chauffe	Potencia de Calefacción kW
Max. Nozzle Retention Force	Force max. d'application de la Buse	Fuerza Máxima Apoyo Boquilla kN
Max. Nozzle Stroke	Course Maximum de la Buse	Carrera Máxima de la Boquilla mm
General Characteristics	Caracteristiques Générales	Características Generales
Dry Cycles (Euromap 6a)	Cycles à vide (Euromap 6a)	Ciclos en Vacío (Euromap 6a) min-1
Motor Power kW (HP)	Puissance du Moteur kW (Ch)	Potencia del Motor kW (CV)
Total Power Installed	Puissance Totale Installée	Potencia Total Instalada kW
Oil Tank Capacity	Capacité Huile	Capacidad Depósito de Aceite L
Machine Net Weight	Poids Net de la Machine	Peso Neto de la Máquina Kg

3200/1510			3200/2400			3200/3400		
			320					
			3200 (320)					
			650					
			250 - 700					
			1040 x 980					
			670 x 610					
			1350					
			125					
			88					
			225					
1510			2400			3400		
52	60	70	60	70	80	70	80	90
	20,5		24	20	19	24	20	19
2368	1778	1306	2430	1785	1367	2190	1677	1325
637	848	1154	990	1347	1759	1539	2011	2545
561	746	1016	871	1185	1548	1355	1769	2239
333	443	603	278	378	494	308	402	509
110	120	140	140	150	165	140	150	165
	337			201			201	
	2226			3205			3205	
	4 + 1	5 + 1		5 + 1			5 + 1	
19	21	28		38			38	
	91			162			162	
	400			500			500	
3200/1510			3200/2400			3200/3400		
			20					
			45 (60)					
64	66	73	83			83		
			500					
			19000					



INJECTION PLATEN
PLATEAU FIXE
PLATO DE INYECCION

NOTA: Todos los datos técnicos y parámetros presentados en este folleto pueden ser modificados sin previo aviso.

Potosí, 7 bis, int. - 08030 Barcelona, Spain
Tel. 34 93 274 55 00
Fax 34 93 345 56 04
P.O. Box 13111 - 08080
e-Mail: mateusole@mateusole.com
internet address: <http://www.mateusole.com>

Meteor 320

